



MOTORAANGEDREVEN UITLAATGAS HASPEL MET AANGEBOUWDE VENTILATOR

€ 5.056,-

De robuust uitgevoerde haspel is geel gemoffeld en de slangtrommel is vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal. De uitlaatgasslang type HE is vervaardigd van materiaal en voorzien van een gele nylon beschermspiraal voor een goede zichtbaarheid. De slang is zelfdovend bij open vuur. Temperatuur bereik tot 150°C.

Artikelnummer: 516056

Categorieën: [Uitlaatgas](#), [Uitlaatgasslang](#)

PRODUCT BESCHRIJVING

De robuust uitgevoerde haspel is geel gemoffeld en de slangtrommel is vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal. De uitlaatgasslang type HE is vervaardigd van materiaal en voorzien van een gele nylon beschermspiraal voor een goede zichtbaarheid. De slang is zelfdovend bij open vuur. Temperatuur bereik tot 150°C. De haspel is voorzien van een elektromotor 230V. De robuust uitgevoerde haspel is geel gemoffeld en de slangtrommel is vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal. De uitlaatgasslang type HE is vervaardigd van materiaal en voorzien van een gele nylon beschermspiraal voor een goede zichtbaarheid.

OVERLANDER B.V.

Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

tel: +31 36 52 19 200

e-mail: info@overlander.nl**EXTRA INFORMATIE**

Afzuigvermogen	<u>2.100 m³/h.</u>
Uitlaat diameter	<u>Ø 160 mm</u>
Doorlaat	<u>Ø 150 MM</u>
Slanglengte	<u>10 meter</u>
Aansluitspanning	<u>400 volt</u>