

RAVAGLIOLI 2-KOLOMS HEFBRUG KPX32

€ 5.435,-

De nieuwe Ravaglioli KPX32 is een 2-koloms hefbrug uit de Legend Serie! Een modern ontwerp met hoogwaardige componenten die kwaliteit en lange levensduur garanderen. Dankzij het asymmetrisch ontwerp van de kolommen zorgen de hefarmen voor een grote flexibiliteit en tijdwinst. De hefarmen hebben een groot opnamebereik. Door het speciale ontwerp van de hefbrug, met dezelfde breedte als van een standaard hefbrug, heeft deze een veel grotere doorrijd mogelijkheid en is de auto sneller te positioneren.

Artikelnummer: 650053

Categorieën: [2-koloms](#), [Hefbrug](#)

Trefwoorden: [Werkplaatsspecial](#)

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

De nieuwe Ravaglioli KPX32 is een 2-koloms hefbrug uit de Legend Serie! Een modern ontwerp met hoogwaardige componenten die kwaliteit en lange levensduur garanderen. Dankzij het asymmetrisch ontwerp van de kolommen zorgen de hefarmen voor een grote flexibiliteit en tijdwinst. De hefarmen hebben een groot


OVERLANDER B.V.

Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

tel: +31 36 52 19 200

e-mail: info@overlander.nl

opnamebereik. Door het speciale ontwerp van de hefbrug, met dezelfde breedte als van een standaard hefbrug, heeft deze een veel grotere doorrijd mogelijkheid en is de auto sneller te positioneren.



De Ravaglioli KPX32 hefbrug heeft een 2-tal motoren met elektronische gelijkloop voor een hefvermogen van 3.200 kg. De standaard doorrij breedte is 2.700 mm en is verstelbaar naar 2.600 mm. De hefhoogte is maximaal 2.000 mm.

OVERLANDER B.V.

Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

tel: +31 36 52 19 200

e-mail: info@overlander.nl

**EXTRA INFORMATIE**

Electrische werkwijze	Elec.mech.
Hefvermogen	3200 kg
Hefhoogte maximale opbouw	2000 mm
Minimale opname hoogte	96 mm
Maximale opname hoogte	130 mm
Doorrijbreedte	2372 - 2472 mm
Totale hoogte	4052 mm
Totale hoogte kolom	3223 mm
Voorste draagarmen	564 - 1160 mm
Achterste draagarmen	805 - 1200 mm
Aansluitwaarde	400V, 3 ph., 2 x 2,6 kW.

CERTIFICERING

Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen.

Gekeurd volgens CE eisen NEN 1493.