



**CONDOR VOLAUTOMATISCHE  
BANDENWISSELAAR TC-889 AUTOMATIC  
LEVERLESS**

**€ 4.085,-**

Deze machine is uitgerust met een uniek systeem, genaamd LEVERLESS, hierbij drukt zich de dé- en montage vinger pneumatisch tussen de hiel van de band en de velgrand en heft de hiel zonder stress onder en boven uit het velgbed. Deze metalen dé- en montage vinger vervangt de bandenlichter en voorkomt dat de velg/band beschadigd wordt. LEVERLESS is geschikt voor normale en omgekeerde velgen, Run Flat, SST en BSR.

---

**SKU:** 630209

**Categories:** [Bandenwisselaar](#), [Volautomatische bandenwisselaar](#)

## PRODUCT DESCRIPTION

Deze machine is uitgerust met een uniek systeem, genaamd LEVERLESS, hierbij drukt zich de dé- en montage vinger pneumatisch tussen de hiel van de band en de velgrand en heft de hiel zonder stress onder en boven uit het velgbed. Deze metalen dé- en montage vinger vervangt de bandenlichter en voorkomt dat de velg/band beschadigd wordt. LEVERLESS is geschikt voor normale en omgekeerde velgen, Run Flat, SST en BSR.

### **Nieuw type pneumatische hulp arm met horizontale Hieldrukker en versterkte verticale hoofd kolom.**

De dé- en montage vinger heft de onderste hiel zonder hulparm boven de velgrand uit. De elektrische 2 snelheden motor zorgt ervoor dat de draaitafel van 6,5-13 omw/min. geregeld kan worden. Velgklemmen verstelbaar in 2 standen voor velgen van 11"-26".

### **Met tubeless vulsysteem**

Vullen met voetpedaal met 2 standen, stand 1 met vul - slang, stand 2 door de opspanbekken tussen de band en de velg. Voorzien van drukmanometer. De perslucht tank is aan de achterzijde van machine geplaatst.

**OVERLANDER B.V.**

Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

tel: +31 36 52 19 200

e-mail: [info@overlander.nl](mailto:info@overlander.nl)

**Opspantafel met 2 snelheden**

Deze machine is verder voorzien van een opspantafel met 2 snelheden, speciaal voor moeilijke banden.

**Pneumatisch bediende hulparm**

Pneumatisch bediende scharnierende hulparm met hefroller voor demontage en hieldruk roller met één hands bediening en extra hiel geleide montage kop voor montage van brede stugge banden.

De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Er kan derhalve geen rechten aan worden ontleend.



**OVERLANDER B.V.**

Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

tel: +31 36 52 19 200

e-mail: info@overlander.nl

**EXTRA INFORMATIE**

<b>Kleur</b>	<a href="#">RAL 3000</a>
<b>Gewicht</b>	<a href="#">285 kg</a>
<b>Werkdruk</b>	<a href="#">8-10 bar</a>
<b>Elektra aansluiting</b>	<a href="#">400volt, 3ph, 0,75/1.1kW</a>
<b>Draaisnelheid</b>	<a href="#">2 snelheden. 6.5-13 omw/min.</a>
<b>Maximale spankracht</b>	<a href="#">1200 NM</a>
<b>Maximale band diameter</b>	<a href="#">1100mm (41")</a>
<b>Maximale velgbreedte</b>	<a href="#">3-14" (380mm)</a>
<b>Afdrukkkracht velgbed</b>	<a href="#">2800 kg</a>
<b>Uitwendige opspanning</b>	<a href="#">11"-24"</a>
<b>Inwendige opspanning</b>	<a href="#">13"-26"</a>
<b>Persluchtset</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Bandenspanningsmeter</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Bandenlichter</b>	<a href="#">Ja</a>