



RAVAGLIOLI 2-KOLOMS HEFBRUG KPX32P

€ 5.615,-

De nieuwe Ravaglioli KPX32 is een 2-koloms hefbrug uit de Legend Serie! Een modern ontwerp met hoogwaardige componenten die kwaliteit en lange levensduur garanderen. Dankzij het asymmetrisch ontwerp van de kolommen zorgen de hefarmen voor een grote flexibiliteit en tijdwinst. De hefarmen hebben een groot opnamebereik. Door het speciale ontwerp van de hefbrug, met dezelfde breedte als van een standaard hefbrug, heeft deze een veel grotere doorrijd mogelijkheid en is de auto sneller te positioneren.

SKU: 650054

Categories: [2-koloms](#), [Hefbrug](#)

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT DESCRIPTION

De nieuwe Ravaglioli KPX32P is een 2-koloms hefbrug uit de Legend Serie! Een modern ontwerp met hoogwaardige componenten die kwaliteit en lange levensduur garanderen. Dankzij het asymmetrisch ontwerp van de kolommen zorgen de hefarmen voor een grote flexibiliteit en tijdwinst. De hefarmen hebben een groot

OVERLANDER B.V.

Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

tel: +31 36 52 19 200

e-mail: info@overlander.nl

opnamebereik. Door het speciale ontwerp van de hefbrug, met dezelfde breedte als van een standaard hefbrug, heeft deze een veel grotere doorrijd mogelijkheid en is de auto sneller te positioneren.



Deze Ravaglioli Legend Serie hefbrug heeft ten opzichte van de Ravaglioli KPX32 een 2-tal extra opties: de Energiekit Lucht-Electra en het TEq-Link connectiviteit systeem. De Ravaglioli KPX32P hefbrug heeft een 2-tal motoren met elektronische gelijkloop voor een hefvermogen van 3.200 kg. De standaard doorrij breedte is 2.700 mm en is verstelbaar naar 2.600 mm. De hefhoogte is maximaal 2.000 mm.

OVERLANDER B.V.

Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

tel: +31 36 52 19 200

e-mail: info@overlander.nl

**EXTRA INFORMATIE**

Hefvermogen	3200 kg
Opname hoogte kolom	96 / 130 mm
Hefhoogte maximale opbouw	2000 mm
Afstand tussen de cilinders	2700-2600 mm
Doorrijbreedte	2372 - 2472 mm
Totale hoogte	4052 mm
Voorste draagarmen	555 - 1.100 mm
Achterste draagarmen	805 - 1.100 mm
Aansluitwaarde	400V,3 ph., 2 x 3,5kW
Energiekit Lucht-Electra	1ph. 230v-Lucht 3/8"

CERTIFICERING

Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen.

Gekeurd volgens CE eisen NEN 1493.